

Řada skříněk PEGAS 1

Zařízení je určeno k regulaci zemního plynu se vstupním tlakem do 0,4 MPa na výstupní konstantní tlak 2 kPa s maximálním odběrem 6 m³ / hod, což

představuje okamžitý výkon všech plynových spotřebičů 60 kW.

Velmi kvalitně řeší ukončení středotlaké plynové přípojky rodinného domu koncového zákazníka.

Její důležitou předností je snadná instalace, malé rozměry a výhodná cena oproti zděnému pilíři. Není třeba ji obezdívat, může se umístit do obvodového

zdiva, na zděný základ v oplocení na hranici pozemku a podobně. Cenově velmi výhodná je montáž na plastový podstavec, který lze u nás rovněž objednat.

PEGAS 1.1



Technický popis :

Skříňka S 2300, středotlaký vstup pro trubku polyetylén PE 25 nebo 32 přechodkou integrovanou v kohoutu CHU-CHU DN 15, se sférokonicným připojením (bez těsnění) k regulátoru FIORENTINI FE 6, komponenty pro montáž plynoměru G4 s roztečí 100 mm, výstup vnitřní závit 1"

4 050 ,- Kč bez DPH

PEGAS 1.2



Technický popis :

Skříňka S 2300 vybavená jako PEGAS 1.1, navíc je osazen uzávěr 3/4" na výstupu za plynoměrem,

4 350 ,- Kč bez DPH

PEGAS 1.3



Technický popis :

Skříňka S 2300, vybavená pouze hlavním uzávěrem plynu HUP a mosaznou zátkou.

1 800 ,- Kč bez DPH